


ESCALERA DE ALMACÉN

ECHELLE DE MAGASIN ESCADA DE ARMazÉM

► Serie AL 45°

PRO

**45° DE INCLINACIÓN,
LA MÁS CÓMODA!!!**



Características Caractéristiques Caraterísticas

ESP

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada. Incorporan 2 rotantes fijos \varnothing 150mm con freno. Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)

Carga máxima superficial 200 Kg./m² (test a 400 Kg/m².)

Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.

FRA

Échelles en aluminium avec plate-forme de travail.

Éléments constructifs:

- Aluminium et visserie zinguée. Roulettes \varnothing =150 mm. Pieds en caoutchouc antidérapant.

Charge maximale d'utilisation ponctuelle 150 kg (essai à 300 kg)

Charge maximale d'utilisation superficielle: 200 Kg/m² (essai à 400 Kg/m²). UNE-EN 131 et EN ISO

14122. Loi de prévention des risques du travail 31/1995, D. R. 486/1997 et D. R. 1215/1997.

POR

Escadas de alumínio móveis com plataforma de trabalho, para todo o tipo de usos industriais (armazéns, picking, acessos, etc).

Componentes:

- Alumínio e fixadores zincados. Incorporam 2 rodízios fixos 150mm com travão. São fornecidos com 1 corrimão (2o corrimão opcional).

Carga máxima de utilização: 150Kg. (teste a 300 Kg.)

Carga máxima: 200Kg/m², (teste a 400 Kg./m²)

Normalizadas de acordo com EN 14122 e R.D. 486/1997 (para escadas de 45o). UNE-EN131.

Medidas estandar Mesures standars Medidas standard

Separación peldaños Separation échelons Separação degraus	Medida plataforma Plate-forme Plataforma
205	600x600



FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	Kg
74-316/02	AL 45-02	2	0,410	2,410	1,549	1,144	875	27,00
74-316/03	AL 45-03	3	0,615	2,615	1,754	1,349	875	36,00
74-316/04	AL 45-04	4	0,820	2,820	1,959	1,554	875	40,00
74-316/05	AL 45-05	5	1,025	3,025	2,164	1,759	875	44,00
74-316/06	AL 45-06	6	1,230	3,230	2,366	1,964	1.000	47,00
74-316/07	AL 45-07	7	1,435	3,435	2,574	2,169	1.100	52,00
74-316/08	AL 45-08	8	1,640	3,640	2,779	2,374	1.200	58,00
74-316/10	AL 45-10	10	2,050	4,050	3,189	2,784	1.400	72,00
74-316/12	AL 45-12	12	2,460	4,460	3,599	3,194	1.450	88,00
74-316/14	AL 45-14	14	2,870	4,870	4,009	3,604	1.600	103,00
74-316/16	AL 45-16	16	3,280	5,280	4,419	4,014	1.700	112,00
74-316/18	AL 45-18	18	3,690	5,690	4,832	4,424	1.800	124,00
74-316/20	AL 45-20	20	4,100	6,100	5,242	4,834	1.900	134,00

Todas las escaleras se envían desmontadas *Toutes les échelles sont livrées démontées* *Todas as escadas são enviadas desmontadas.*
La plataforma cuenta como peldaño *La plate-forme est considérée comme une marche* *A plataforma é contada como um degrau*