

ESCALERA PARA ALTILLO

ECHELLE FIXE ACCÈS ESCADA PARA DESNÍVEIS




► Serie ALT 60°

PRO

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO







Características Caractéristiques Características

-  Escalera de aluminio de acceso a altillo.
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornillería zincada.
- Se suministran con 1 barandilla (2ª barandilla opcional).
-  Échelle en aluminium d'accès aux combles.
Éléments constructifs:
- Aluminium et visserie zinguée.
- Elles sont livrées avec une main courante (2ème option).
-  Escada de alumínio de acesso a sótãos
Componentes:
- Alumínio e fixadores zincados.
- São fornecidas com 1 corrimão (2º corrimão opcional).

Medidas estandar Mesures standards Medidas standard

Huella peldaño Empreinte d'échelon Pegada degrau (mm)	Separación peldaños Separation échelons Separação degraus (mm)	Medida plataforma plate-forme Plataforma (mm)	Anchura exterior Largeur extérieure Largura exterior (mm)
200	250	600x600	650



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus				
74-325/04	ALT 60-04	4	0,969	1,973	1,110	16
74-325/05	ALT 60-05	5	1,219	2,223	1,255	18
74-325/06	ALT 60-06	6	1,469	2,473	1,399	19
74-325/07	ALT 60-07	7	1,719	2,723	1,543	22
74-325/08	ALT 60-08	8	1,969	2,973	1,688	24
74-325/10	ALT 60-10	10	2,469	3,473	1,976	28
74-325/12	ALT 60-12	12	2,969	3,973	2,265	33

Todas las escaleras se envían desmontadas Toutes les échelles sont livrées démontées Todas as escadas são enviadas desmontadas.
La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau