

CATEGORIA PRODUCTO

ESCALERAS DE ALMACÉN



ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE Serie ALX-PL

Particularidades:

- Escalera de aluminio con estructura plegable: que facilita el transporte.
- Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios.
- Fabricada con barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes.
- Dispone de ruedas de $\varnothing 150\text{mm}$.
- Montantes de aluminio electrosoldado.
- Todas las escaleras se envían desmontadas.
- La plataforma cuenta como peldaño.



Medidas estandar:	Huella Peldaños (mm)	Separación Peldaños (mm)	Medida Plataforma (mm)
	80	280	430x430



Código	Referencia	Nº Peldaños	Altura (m)	Altura A (m)	Altura B (m)	Profundidad (m)	Anchura (mm)	Peso (kg)
74-308/04	ALX PL-04	4	2,15	1,04	3,04	1,10	800	16,16
74-308/05	ALX PL-05	5	2,45	1,30	3,30	1,28	800	17,68
74-308/06	ALX PL-06	6	2,75	1,56	3,56	1,46	1.000	19,70
74-308/07	ALX PL-07	7	3,05	1,82	3,82	1,64	1.000	21,21
74-308/10	ALX PL-10	10	3,95	2,60	4,60	2,18	1.200	26,77
74-312/03	ALX 60-03	3	0,710	2,710	1,710	1,170	1,170	840
74-312/04	ALX 60-04	4	0,950	2,950	1,950	1,340	1,340	880
74-312/05	ALX 60-05	5	1,190	3,190	2,190	1,510	1,510	920
74-312/06	ALX 60-06	6	1,430	3,430	2,430	1,680	1,680	960
74-312/07	ALX 60-07	7	1,670	3,670	2,670	1,850	1,850	1.000
74-312/08	ALX 60-08	8	1,910	3,910	2,910	2,010	2,010	1.050
74-312/09	ALX 60-09	9	2,150	4,150	3,150	2,180	2,180	1.090

CATEGORIA PRODUCTO

ESCALERAS DE ALMACÉN

74-314/02	ALS 60-02	2	0,50	2,50	1,50	0,79	0,80	16,16
74-314/03	ALS 60-03	3	0,75	2,75	1,75	0,94	0,80	0,00
74-314/04	ALS 60-04	4	1,00	3,00	2,00	1,08	0,80	0,00
74-314/05	ALS 60-05	5	1,25	3,25	2,25	1,22	0,90	0,00
74-314/06	ALS 60-06	6	1,50	3,50	2,50	1,37	1,00	0,00
74-314/07	ALS 60-07	7	1,75	3,75	2,75	1,51	1,10	0,00
74-314/08	ALS 60-08	8	2,00	4,00	3,00	1,66	1,20	0,00
74-314/09	ALS 60-09	9	2,25	4,25	3,25	1,80	1,30	0,00
74-314/10	ALS 60-10	10	2,50	4,50	3,50	1,95	1,35	0,00
74-314/12	ALS 60-12	12	3,00	5,00	3,95	2,40	1,45	0,00
74-315/02	AL 60-02	2	0,500	2,500	1,529	0,976	875	18,18
74-315/03	AL 60-03	3	0,750	2,750	1,779	1,120	875	21,21
74-315/04	AL 60-04	4	1,000	3,000	2,029	1,264	875	26,26
74-315/05	AL 60-05	5	1,250	3,250	2,279	1,409	1.108	30,30
74-315/06	AL 60-06	6	1,500	3,500	2,629	1,553	1.258	35,35
74-315/07	AL 60-07	7	1,750	3,750	2,729	1,697	1.408	40,40
74-315/08	AL 60-08	8	2,000	4,000	3,029	1,872	1.508	45,45
74-315/10	AL 60-10	10	2,500	4,500	3,529	2,131	1.808	53,53
74-315/12	AL 60-12	12	3,000	5,000	4,029	2,348	1.908	65,65
74-315/14	AL 60-14	14	3,500	5,500	4,529	2,708	2.108	73,73
74-315/16	AL 60-16	16	4,000	6,000	5,029	2,996	2.186	88,88
74-315/18	AL 60-18	18	4,500	6,500	5,529	3,286	2.358	93,93
74-315/20	AL 60-20	20	5,000	7,000	6,029	3,573	2.458	101,00
74-316/02	AL 45-02	2	0,410	2,410	1,549	1,144	875	27,27
74-316/03	AL 45-03	3	0,615	2,615	1,754	1,349	875	36,36
74-316/04	AL 45-04	4	0,820	2,820	1,959	1,554	875	40,40
74-316/05	AL 45-05	5	1,025	3,025	2,164	1,759	875	44,44
74-316/06	AL 45-06	6	1,230	3,230	2,366	1,964	1.000	47,47
74-316/07	AL 45-07	7	1,435	3,435	2,574	2,169	1.100	52,52
74-316/08	AL 45-08	8	1,640	3,640	2,779	2,374	1.200	58,58
74-316/10	AL 45-10	10	2,050	4,050	3,189	2,784	1.200	72,72
74-316/12	AL 45-12	12	2,460	4,460	3,599	3,194	1.450	88,88
74-316/14	AL 45-14	14	2,870	4,870	4,009	3,604	1.600	104,03
74-316/16	AL 45-16	16	3,280	5,280	4,419	4,014	1.700	113,12
74-316/18	AL 45-18	18	3,690	5,690	4,832	4,424	1.800	125,24
74-316/20	AL 45-20	20	4,100	6,100	5,242	4,834	1.900	135,34
74-317/04	AL PL-04	4	2,15	1,05	3,05	1,180	800	16,16
74-317/05	AL PL-05	5	2,45	1,30	3,30	1,365	800	17,68
74-317/06	AL PL-06	6	2,70	1,55	3,55	1,550	800	19,70
74-317/07	AL PL-07	7	3,00	1,80	3,80	1,730	800	21,21
74-317/08	AL PL-08	8	3,55	2,05	4,35	1,880	1.000	23,23
74-317/10	AL PL-10	10	3,85	2,60	4,60	2,188	1.000	26,77