



### ESB - Núcleo de acero estampado y zincado / Neumático de caucho super elástico macizo

#### PARTICULARIDADES:

Núcleo de acero estampado y zincado, bandaje neumático de caucho sólido elástico color negro.

Banda de rodadura blanda 65±3° SHORE A.

#### APLICACIONES:

Especialmente indicadas para el transporte de mercancía pesada y se desee proteger la carga.

Adecuada para tracción mecánica.

#### PROPIEDADES:

Bandaje diseñado para una mejor tracción y una baja resistencia a la rodadura.

Caucho exterior blando para un mayor confort de conducción y reducción de mantenimiento del equipo.

Caucho interior de más dureza para conseguir una baja deflexión y una excelente estabilidad.

Absorción de golpes y vibraciones.

#### Propiedades de la rueda

	Dureza:	-				+
	Ruido:	-				+
	Protección suelo:	-				+
	Resistencia rodadura:	-				+
	Velocidad máxima:	25 Km/h				
	Temperatura de trabajo:	-20 a 60 °C				

Codigo	Referencia								Montar en Soporte Categoría	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Kg			(kg)
<b>10-80/2</b>	250 ESB5	250	84	75	55	20,0	450		7	1,80
<b>10-80/4</b>	306 ESB6	306	95	75	55	25	700		7	2,10
<b>10-80/6</b>	406 ESB7	406	104	100	60	25,0	950		7	2,80
<b>10-80/8</b>	457 ESB8	457	122	100	60	25,0	1450		7	3,20