



QPL - Rotantes Modelo Q Sujeción por Pletina P Larga L

SOPORTES MODELO QPL7:

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción por pletina de 4 agujeros.
Acabado: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS QPLG7:

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engrasador.

Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Bloqueo de cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.

SOPORTES FIJOS QPLF7:

Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	-				+
	Ruido:	-				+
	Protección suelo:	-				+
	Resistencia rodadura:	-				+
	Velocidad máxima:	25 Km/h				
	Temperatura de trabajo:	-20 a 60 °C				

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)	Kg		(kg)
37-802	QPLG7 250 ESB5	250	84	200	305	450		15,20
37-812	QPLG7 300 ESB6	300	93	235	355	700		9,95
37-922	QPLG7 400 ESB7	400	104	300	475	950		11,90