

Freno simple

UD: SOPORTES MODELO UD

Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M25x240mm.

Casquillos montaje encajados en los cojinetes.

Acabado de los soportes: zincado bicromatado, acorde con normas ROHS.

UDG: SOPORTES MODELO UD - GIRATORIOS G

Sujeción del soporte por pletina (UDPG) de acero forjado de 15mm. de espesor.

Horquilla de acero estampado de 12mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 90 + 10 + 90 mm.

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.

Cabeza giratoria rellena de grasa, totalmente sellada y provista de engrasador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.

Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.

SISTEMAS DE BLOCAJE:

UDPG-FS: SOPORTES MODELO UDPG - FRENO SIMPLE FS:

Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

Codigo	Referencia	 A	 G'	 Kg	 (kg)	
49-10	FS UDPG8 150	150	325	5000	1,80	
49-12	FS UDPG8 200	200	351	5000	2,10	
49-14	FS UDPG8 250	250	375	5000	2,40	
49-16	FS UDPG8 300	300	398	5000	2,60	
49-18	FS UDPG8 400	400	450	5000	2,90	
588-515	UPDG8 150	150	90	136	137	2 0 0x 1 6 0
588-520	UPDG8 200	200	90	196	164	2 0 0x 1 6 0
588-525	UDPG8 250	250	90	220	189	2 0 0x 1 6 0
588-530	UDPG8 300	300	90	238	225	2 0 0x 1 6 0
588-540	UPDG8 400	400	90	300	275	2 0 0x 1 6 0
589-515	UPDF8 150	150	90	137	200x160	1

CATEGORIA PRODUCTO

UDP8



589-520	UPDF8 200	200	90	164	200x160	6 0x 1 2 0 1 6 0x 1 2 0
589-525	UPDF8 250	250	90	189	200x160	1 6 0x 1 2 0
589-530	UPDF8 300	300	90	225	200x160	1 6 0x 1 2 0
589-540	UPDF8 400	400	90	275	200x160	1 6 0x 1 2 0