

Soporte girt d.125

M: SOPORTES MODELO M

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ?80 a 125 mm., M-12x80 en ?150 a 200 mm. y M-14x120 en ?260 mm.

Casquillo: ?12x8,2x46 en ?80 a 125 mm., ?20x12,2x61 en ?150 a 200 mm. y ?20x14,2x96 en ?260 mm.

Acabado de los soportes: zincado brillante.

MG: SOPORTES MODELO M - GIRATORIOS G

Sujeción del los soportes:

- Por tornillo (MTG) M-12

Soporte de acero estampado de: 2,5mm. de espesor en ?80 a 125 mm., 3 mm. en ?150 a 200 mm. y 4 mm. en ?260 mm.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

SISTEMAS DE BLOCAJE:

MG-FD: SOPORTES MODELO MG - FRENO DOBLE FD:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

Codigo	Referencia	 A	F	 G	 H	 KxL	 MxN	 O	U	V	 Kg	 (kg)
582-125	MPG5 125	125	60	113	102,5	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,60
582-160	MPG5 160	160	60	135	115	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,32
582-200	MPG5 200	200	60	160	140	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,40
582-250	MPG5 250	250	60	192	178	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	2,30