CATEGORIA PRODUCTO

FD

Soporte girt d.125-freno

M: SOPORTES MODELO M
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ?80 a 125 mm., M-12x80 en ?150 a 200 mm. y M-14x120 en ?260 mm.
Casquillo: ?12x8,2x46 en ?80 a 125 mm., ?20x12,2x61 en ?150 a 200 mm. y ?20x14,2x96 en ?260 mm.
Acabado de los soportes: zincado brillante.
MG: SOPORTES MODELO M - GIRATORIOS G
Sujeción del los soportes:
- Por tornillo (MTG) M-12
Soporte de acero estampado de: 2,5mm. de espesor en ?80 a 125 mm., 3 mm. en ?150 a 200 mm. y 4 mm. en ?260 mm.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
SISTEMAS DE BLOCAJE:
MG-FD: SOPORTES MODELO MG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

Codigo	Referencia	A	F	G'	H	KxL	MxN	O	U	V	Kg	(kg)
49-45/0	MPG5 125 FD	125	60	113	102,5	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,24
49-45/1	MPG5 160 FD	160	60	135	115	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,70
49-45/2	MPG5 200 FD	200	60	160	140	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	1,78
49-45/3	MPG5 250 FD	250	60	192	178	135x110	105x80	10,2	3,5	4,0	400	2,60