CATEGORIA PRODUCTO

EPI



EPI - Núcleo de acero estampado y zincado - Bandaje de espuma de poliuretano impinchable color negro

PARTICULARIDADES:
Bandaje de espuma de poliuretano, montado entre discos metálicos.
Normalmente se montan sobre eje de acero ø20mm., permiten su montaje en soportes adecuados.
Después de diferentes pruebas, en GAYNER hemos comprobado que estas ruedas se comprimen mucho, a partir de los 80 kg por rueda, dificultando enormemente la tracción y propiciando la salida de la banda de los núcleos. En consecuencia hemos desarrollado diferentes rangos de densidad:
- DENSIDAD NORMAL para cargas ligeras (de hasta 100Kg. por rueda) y donde se requiera una mayor elasticidad (siendo también mas económicas).
- ALTA DENSIDAD para cargas pesadas (de hasta 150Kg. por rueda) y trabajo duro.

ACABADOS:
10-87/15, 10-87/153 llantas zincadas atornilladas.
10-87/151, llantas color negro sin atornillar.

APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía delicada.
Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general.

PROPIEDADES:
Impinchable. ¡Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!
Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

Propiedades de la rueda

Dureza:	-	+
Ruido:	-	+
Protección suelo:	-	+
Resistencia rodadura:	-	+
Velocidad máxima:	4 Km/h	
Temperatura de trabajo:	-10 a 60 ºC	

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Kg		Montar sobre Eje ø	Perfil	(kg)
10-87/153	260 EPIB4	260	75	73	20,0	150		20	V76	1,64