



### BTG: Rotantes modelo B - Sujeción por tornillo M-10 T - Giratorios G

#### BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G

Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BTG) y por pletina (BPG).

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Acabado del soporte: zincado brillante.

#### BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

#### BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F

Sujeción del soporte por pletina (BPF).

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

#### RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.

#### Propiedades de la rueda

	Dureza:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
	Ruido:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
	Protección suelo:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
	Resistencia rodadura:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
	Velocidad máxima:	4 Km/h						
	Temperatura de trabajo:	-20 a 60 °C						

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)	Kg		(kg)
28-104	BTG2 050 PCL2	50	22	51	72	50		0,25
28-110	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82	60		0,28
28-112	BTG2 080 PCL2	80	24	68	104	65		0,31
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	80	121	70		0,40