CATEGORIA PRODUCTO

SNTG3 - PSB3

SN: Rotantes Modelo SN

SNG: SOPORTES MODELO SN - GIRATORIOS G
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(SNTG)**: M12
Por pletina **(SNPG)** de 3mm de espesor.
Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.

SNG-FD: SOPORTES MODELO SNG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

RUEDAS QUE SE MONTAN:
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y remache.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete a bolas y placas anti-hilos.
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4º SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades: Caucho elástico, rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos. Absorción de golpes y vibraciones.

Propiedades de la rueda

Dureza:	-	+
Ruido:	-	+
Protección suelo:	-	+
Resistencia rodadura:	-	+
Velocidad máxima:	Km/h	
Temperatura de trabajo:	-20 a 60 ºC	

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G (mm)	G' (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Kg		(kg)
33-980/2	SNTG3 100 PSB3	100	32	86	-	137	60	M12	80		0,46
33-980/2-FD	SNTG3 100 PSB3-FD	100	32	-	86	137	60	M12	80		0,50
33-980/4	SNTG3 125 PSB3	125	32	101	-	161	60	M12	100		0,60
33-980/4-FD	SNTG3 125 PSB3-FD	125	32	-	101	161	60	M12	100		0,65