CATEGORIA PRODUCTO

QLPG7-FD - ESB

QPL - Rotantes Modelo Q Sujeción por Pletina P Larga L

SOPORTES MODELO QPL7:
Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción por pletina de 4 agujeros.
Acabado: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS QPLG7:
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engresador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.

SOPORTES FIJOS QPLF7:
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.

Propiedades de la rueda

Dureza:	- ■ □ □ □ +	
Ruido:	- ■ □ □ □ +	
Protección suelo:	- ■ ■ ■ ■ +	
Resistencia rodadura:	- ■ ■ □ □ +	
Velocidad máxima:	25 Km/h	
Temperatura de trabajo:	-20 a 60 °C	

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G' (mm)	H (mm)	Kg		(kg)
37-802-FD	QPLG7 250 ESB5-FD	250	84	210	305	450		13,00
37-812-FD	QPLG7 300 ESB6-FD	300	93	235	355	700		16,00
37-922-FD	QPLG7 400 ESB7-FD	400	104	300	475	950		19,00