



### NCA - Núcleo de nylon negro - Bandaje de caucho negro antiestática

#### DATOS TÉCNICOS:

Gran capacidad de carga y resistencia a los golpes.  
Buena elasticidad y facilidad de desplazamiento sobre suelos irregulares.  
Poca resistencia al arranque y al desplazamiento.  
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y alcalinas.  
Libre de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), conforme a la directiva de la UE 2005/69 / EC.

#### PARTICULARIDADES:

Banda de caucho blando de gran calidad vulcanizada sobre un robusto núcleo de nylon inyectado.

#### APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo, en aplicaciones donde se requiera conductividad.

Propiedades de la rueda		-				+
Dureza:		■	■	□	□	□
Ruido:		■	■	□	□	□
Protección suelo:		■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:		■	■	□	□	□
Velocidad máxima:	6 Km/h Km/h					
Temperatura de trabajo:	-20 a 50 °C					

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Kg	Montar en Soporte Categoría	(kg)
10-85/7	200 NCAB5	200	50	60	20	500	5	1,35