



DRG: Rotantes modelo D - Sujeción por espiga roscada R - Giratorios G

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G

Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).

Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.

Giro del vástago por fricción (metal/plástico).

DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS

Bloqueo de las ruedas por pedal de plástico negro.

Disponible en rotantes de $\varnothing 40\text{mm}$. y 50mm . Añadir FS a la referencia a al código numérico.

ACABADO DEL ROTANTE:

Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas

PRECAUCIONES:

Los rotantes DRG $\varnothing 35\text{ mm}$. y $\varnothing 40\text{ mm}$. no deben emplearse en sillas de oficina.

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 G' (mm)	 H (mm)	S (mm)	Tornillo en el Eje de la Rueda	 Kg		 (kg)
20-00	DRG1 035 M-8	35	36	31	-	45	M-8	15	20		0,04
20-01	DRG1 040 M8	40	41	35	-	48	M-8	15	25		0,04
20-01-FS	DRG1 040 M8-FS	40	41	-	58	48	M-8	15	25		0,04
20-02	DRG1 040 M-10	40	41	35	-	48	M-10	15	25		0,04
20-02-FS	DRG1 040 M10-FS	40	41	-	58	48	M-10	15	25		0,04
20-05	DRG1 050 M-8	50	48	45	-	50	M-8	15	30		0,05
20-05-FS	DRG1 050 M8-FS	50	48	-	45	50	M-8	15	30		0,05
20-06	DRG1 050 M-10	50	48	45	-	50	M-10	15	30		0,05
20-06-FS	DRG1 050 M10-FS	50	48	-	45	50	M-10	15	30		0,05