



DPG: Rotantes modelo D - Sujeción por pletina P - Giratorios G

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G

Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).

Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.

Giro del vástago por fricción (metal/plástico).

DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS

Bloqueo de las ruedas por pedal de plástico negro.

Disponible en rotantes de $\varnothing 40$ mm. y 50mm. Añadir FS a la referencia a al código numérico.

ACABADO DEL ROTANTE:

Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas

PRECAUCIONES:

Los rotantes DRG $\varnothing 35$ mm. y $\varnothing 40$ mm. no deben emplearse en sillas de oficina.

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 G' (mm)	 H (mm)	 KxL (mm)	 MxN (mm)	 O (mm)	 Kg		 (kg)
20-40	DPG1 035	35	36	31	-	50	38x38	26x26	4,5	20		0,04
20-41	DPG1 040	40	41	35	-	56	38x38	26x26	5,5	25		0,04
20-41-FS	DPG1 040-FS	40	41	-	58	56	38x38	26x26	5,5	25		0,04
20-43	DPG1 050	50	48	45	-	61	42x42	32x32	5,5	30		0,05
20-43-FS	DPG1 050-FS	50	48	-	64	61	42x42	32x32	4,5	30		0,05