



Serie EE2G3

Soporte en acero estampado, acabado zincado.
 Doble hilera de bolas en la cabeza giratoria.
 Junta de protección estanca al polvo y a las salpicaduras de agua.
 Mecanismo de cambio de posición con freno doble "FD" y freno doble + freno direccional "FDD".
 Engrase permanente del mecanismo de cambio de posición.
 Dispositivo de ajuste progresivo del freno sin necesidad de desmontar la rueda.

RUEDAS

Núcleo de poliamida color gris claro.
 Bandaje en goma color gris 80 Shore A.

Eje con cojinete a bolas.
 Placas anti-hilos en plástico.

APLICACIONES

Camas de cuidados.
 Camas de cuidados intensivos.
 Camas quirúrgicas.

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G' (mm)	 H (mm)	S (mm)	Tornillo en el Eje de la Rueda	Kg		 (kg)
33-990/82-F D	EE2G3 100 PSB3-FD	100	30	42	133	27,8	78,5	100		0,65
33-990/82-F DD	EE2G3 100 PSB3-FDD	100	30	42	133	27,8	78,5	100		0,65
33-990/84-F D	EE2G3 125 PSB3-FD	125	32	44	158	27,8	78,5	100		0,65
33-990/84-F DD	EE2G3 125 PSB3-FDD	125	32	44	158	27,8	78,5	100		0,65
33-990/86-F D	EE2G3 150 PSB3-FD	150	32	51	184	27,8	78,5	120		0,65
33-990/86-F DD	EE2G3 150 PSB3-FDD	150	32	51	184	27,8	78,5	120		0,65