

Andamio Handy

Particularidades:

- El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
- as plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar.
- Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro
- La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.
- Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m² carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.



Codigo	Referencia	Altura de Plataforma (m)	Altura de Trabajo (m)	Altura del Andamio (m)	 (kg)
74-462/02	HANDY 700/2300	2,3	4,3	3,3	120,00
74-462/03	HANDY 700/3300	3,3	5,3	4,3	120,00
74-462/04	HANDY 700/4300	4,3	6,3	5,3	120,00
74-462/05	HANDY 700/5300	5,3	7,3	6,3	120,00
74-462/06	HANDY 700/6300	6,3	8,3	7,3	120,00
74-462/07	HANDY 700/7300	7,3	9,3	8,3	120,00
74-462/08	HANDY 700/8300	8,3	10,3	9,3	120,00
74-462/09	HANDY 700/9300	9,3	11,3	10,3	120,00
74-462/10	HANDY 700/10300	10,3	12,3	11,3	120,00
74-462/11	HANDY 700/11300	11,3	13,3	12,3	120,00
74-462/12	HANDY 700/12000	12,0	14,0	13,0	120,00