



**PG - Núcleo de Plástico color negro - Bandaje de goma color negro**

**PARTICULARIDADES:**

Bandaje de goma blanda (82 ± 3 Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.  
Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 24, y su función es la misma.

**OPCIONAL:**

Bandaje de goma color gris. Consultar referencias, precios y plazos.

**APLICACIONES:**

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.  
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

**PROPIEDADES:**

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

**Propiedades de la rueda**

|                                                                                    |                         |             |  |  |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|---|
|    | Dureza:                 | -           |  |  |  | + |
|    | Ruido:                  | -           |  |  |  | + |
|   | Protección suelo:       | -           |  |  |  | + |
|  | Resistencia rodadura:   | -           |  |  |  | + |
|  | Velocidad máxima:       | 4 Km/h      |  |  |  |   |
|  | Temperatura de trabajo: | -20 a 60 °C |  |  |  |   |

| Codigo   | Referencia |  |  |  |  |  |  |  | Montar en Soporte Categoría |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | A (mm)                                                                              | B (mm)                                                                              | C (mm)                                                                              | D (mm)                                                                              | E (mm)                                                                              | Kg                                                                                    |                                                                                       |                             | (kg)                                                                                  |
| 10-33/1  | 050 PGL3   | 50                                                                                  | 24                                                                                  | 27                                                                                  | 16                                                                                  | 10,0                                                                                | 50                                                                                    |  | 3                           | 0,02                                                                                  |
| 10-33/24 | 080 PGL4   | 80                                                                                  | 27                                                                                  | 45                                                                                  | 28                                                                                  | 12,2                                                                                | 60                                                                                    |  | 4                           | 0,07                                                                                  |
| 10-33/3  | 100 PGL4   | 100                                                                                 | 30                                                                                  | 45                                                                                  | 28                                                                                  | 12,2                                                                                | 70                                                                                    |  | 4                           | 0,12                                                                                  |
| 10-33/5  | 125 PGL4   | 125                                                                                 | 35                                                                                  | 44                                                                                  | 31                                                                                  | 12,2                                                                                | 100                                                                                   |  | 4                           | 0,18                                                                                  |
| 10-34/2  | 150 PGL3   | 150                                                                                 | 28                                                                                  | 38                                                                                  | 25                                                                                  | 15,3                                                                                | 60                                                                                    |  | -                           | 0,22                                                                                  |
| 10-34/5  | 160 PGL4   | 160                                                                                 | 40                                                                                  | 46                                                                                  | 40                                                                                  | 20,3                                                                                | 140                                                                                   |  | -                           | 0,34                                                                                  |
| 10-34/7  | 160 PGL5   | 160                                                                                 | 40                                                                                  | 60                                                                                  | 42                                                                                  | 20,3                                                                                | 140                                                                                   |  | 4-5                         | 0,38                                                                                  |
| 10-36/3  | 200 PGL4   | 200                                                                                 | 48                                                                                  | 58                                                                                  | 40                                                                                  | 20,3                                                                                | 200                                                                                   |  | 4-5                         | 0,50                                                                                  |
| 10-36/4  | 200 PGR4   | 200                                                                                 | 48                                                                                  | 60                                                                                  | 44                                                                                  | 20,0                                                                                | 200                                                                                   |  | 4-5                         | 0,52                                                                                  |
| 10-39    | 250 PGL5   | 250                                                                                 | 50                                                                                  | 58                                                                                  | 37                                                                                  | 20,3                                                                                | 250                                                                                   |  | 5                           | 0,58                                                                                  |
| 10-40    | 250 PGR5   | 250                                                                                 | 50                                                                                  | 60                                                                                  | 50                                                                                  | 25,0                                                                                | 100                                                                                   |  | 5                           | 0,58                                                                                  |
| 10-44    | 390 PGL5*  | 390                                                                                 | 80                                                                                  | 75                                                                                  | 48                                                                                  | 25,2                                                                                | 250                                                                                   |  | -                           | 1,01                                                                                  |