



NC - Núcleo de nylon color negro - Bandaje de caucho blando color azul

PARTICULARIDADES:

Banda de caucho blando de gran calidad ($70 \pm 2^\circ$ Shore A) vulcanizada sobre un robusto núcleo de nylon inyectado.

APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

PROPIEDADES:

Respecto a las ruedas de goma y debido a la gran calidad del caucho, su menor dureza y mayor elasticidad, presentan las siguientes ventajas:

- Mayor capacidad de carga y resistencia a los golpes.
- Mayor elasticidad y facilidad de desplazamiento sobre suelos irregulares.
- Mayor duración de las bandas por desgaste y melladuras.
- Menor resistencia al arranque y al desplazamiento.

Las bandas de "color azul" no dejan huellas en los pavimentos. Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	-				+
	Ruido:	-				+
	Protección suelo:	-				+
	Resistencia rodadura:	-				+
	Velocidad máxima:	6 Km/h				
	Temperatura de trabajo:	-20 a 50 °C				

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg		Montar en Soporte Categoría	(kg)
10-84/6	080 NCR4	80	35	45	32	12,0	120		4	0,18
10-85/0	100 NCR4	100	36	45	32	12,0	150		4	0,26
10-85/06	125 NCR4	125	36	45	32	12,0	200		4	0,36
10-85/2	125 NCB5	125	45	56	57	20,0	250		5	0,55
10-85/4	160 NCB5	160	42	60	62	20,0	350		5	1,00
10-85/6	200 NCB5	200	45	60	62	20,0	400		5	1,35