



RV - Rodamientos rígidos de bolas "recubiertos" de Poliuretano (vulcanizado) color ocre

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano semidura (92 ±3° SHORE D).

PROPIEDADES:

Presentan buena resistencia y amortiguación a los choques. Buena recuperación después de largas permanencias bajo carga.

Buena flexibilidad a baja temperatura.

PRECAUCIONES:

Temperatura de utilización: -40°C a 85°C.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	-	■	■	■	■	+
	Ruido:	-	■	■	■	□	+
	Protección suelo:	-	■	■	■	□	+
	Resistencia rodadura:	-	■	■	■	□	+
	Temperatura de trabajo:	-40 a 85 °C					

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 E (mm)	 Kg		 (kg)
17-02	30X11X08 RV	30	11	7	8	30		0,70
17-07	38X10X08 RV	38	10	7	8	30		0,80
17-09	40X15X10 RV	40	15	8	10	30		0,82
17-09/4	45X17X15 RV	45	17	11	15	50		0,82
17-10	50X15X10 RV	50	15	7	10	50		0,85
17-14	50X20X12 RV	50	20	10	12	60		0,84
17-23	60X20X17 RV	60	20	12	17	70		0,90
17-28	70X25X20 RV	70	25	14	20	75		0,95
17-35	85X25X20 RV	85	25	15	20	80		0,30