



AM - Monobloque de Acero mecanizado color gris

PARTICULARIDADES:

Mecanizadas de barras de acero fundido conforme a la norma EN 10083 C45.

Montaje sobre eje de acero rectificado H7, o bien sobre soportes de la serie 6.

Máxima capacidad de carga y no presentan la fragilidad de las ruedas de hierro fundido.

Permiten el desplazamiento de las mayores cargas con la mayor facilidad.

APLICACIONES:

Vagonetas, carros de fábrica, contenedores, manutención en general.

Pueden usarse como pareja de las ruedas con doble pestaña ARD que proporcionan el guiado sobre el riel, permitiendo entonces cierta flexibilidad de desplazamiento sobre el ancho del riel.

PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:

En general parecidas a las ruedas de hierro fundido mejorando los aspectos de las cargas y la fragilidad.

Propiedades de la rueda

 Dureza:

-

+

 Ruido:

-

+

 Protección suelo:

 Resistencia rodadura:

 Velocidad máxima:

4 Km/h

 Temperatura de trabajo:

-90 a 600 °C

Codigo	Referencia							Montar en Soporte Categoría	 (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Kg			
18-90	080 AMB6	80	50	50	20,0	1000		-	2,10
18-92	085 AMB6	85	75	75	20,0	1500		6	2,30
18-94	100 AMB6	100	50	50	20,0	1200		6	2,64
18-96	100 AMB9	100	60	60	30,0	2000		6	2,90
18-98	125 AMB6	125	50	60	20,0	1400		6	3,25
19-00	150 AMB6	150	50	60	20,0	1800		6	4,50
19-01/4	200 AMC7	200	55	60	30,0	2500		6-7	7,55
19-02	200 AMB8	200	85	85	40,0	5000		-	7,90
19-18	200 AMB9	200	90	90	50,0	7400		-	8,25