CATEGORIA PRODUCTO

BiPG3 - PG



BI - Rotantes Modelo B en Acero Inoxidable I Sujeción por Pletina P

SOPORTES MODELO BIP
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.

SOPORTES FIJOS BTF3
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.

Propiedades de la rueda

Di
Ruido:
Protección suelo:
Resistencia rodadura:
Velocidad máxima: 4 Km/h
Temperatura de trabajo: -20 a 60 ‘

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)	Kg	(kg)
33-94/0	BIPG3 060 PGL3	60	20	55	89	40	0,21
33-94/0-FD	BIPG3 060 PGL3-FD	60	20	84	89	40	0,36
33-94/02	BIPG3 060 NYL3	60	22	55	89	50	0,23
33-94/02-FD	BIPG3 060 NYL3-FD	60	22	84	89	50	0,38
33-94/06	BIPG3 063 PCL3	63	22	55	89	40	0,20
33-94/06-FD	BIPG3 063 PCL3-FD	63	22	84	89	40	0,35
33-94/07	BIPG3 063 NPL3	63	22	55	89	50	0,67
33-94/07-FD	BIPG3 063 NPL3-FD	63	22	84	89	50	0,82
33-94/08	BIPG3 080 PCL3	80	24	67	108	50	0,27
33-94/08-FD	BIPG3 080 PCL3-FD	80	24	84	108	50	0,41
33-94/1	BIPG3 080 PGL3	80	21	67	108	50	0,27
33-94/1-FD	BIPG3 080 PGL3-FD	80	21	84	108	50	0,41
33-94/2	BIPG3 080 NPL3	80	22	67	108	60	1,06
33-94/2-FD	BIPG3 080 NPL3-FD	80	22	84	108	60	1,20
33-94/22	BIPG3 080 NYL3	80	22	67	108	60	0,30
33-94/22-FD	BIPG3 080 NYL3-FD	80	22	84	108	60	0,44
33-94/26	BIPG3 100 PCL3	100	30	86	132	70	0,40
33-94/26-FD	BIPG3 100 PCL3-FD	100	30	106	132	70	0,52
33-94/3	BIPG3 100 PGL3	100	28	86	132	70	0,37
33-94/3-FD	BIPG3 100 PGL3-FD	100	28	106	132	70	0,52
33-94/4	BIPG3 100 NPL3	100	27	86	132	90	0,39
33-94/4-FD	BIPG3 100 NPL3-FD	100	27	106	132	90	0,54
33-94/5	BIPG3 100 NYL3	100	28	86	132	90	0,37
33-94/5-FD	BIPG3 100 NYL3-FD	100	28	106	132	90	0,52

CATEGORIA PRODUCTO

BiPG3 - PG

33-94/54	BIPG3 125 PCL3	125	30	99	156	90	=	0,48
33-94/54-FD	BIPG3 125 PCL3-FD	125	30	106	156	90	=	0,61
33-94/6	BIPG3 125 PGL3	125	28	99	156	80	=	0,48
33-94/6-FD	BIPG3 125 PGL3-FD	125	28	106	156	80	=	0,61
33-94/8	BIPG3 125 NPL3	125	27	99	156	100	=	0,58
33-94/8-FD	BIPG3 125 NPL3-FD	125	27	106	156	100	=	0,71
33-94/9	BIPG3 125 NYL3	125	28	99	156	100	=	0,46
33-94/9-FD	BIPG3 125 NYL3-FD	125	28	106	156	100	=	0,59
33-95/0	BIPF3 060 PGL3	60	20	55	89	40	=	0,19
33-95/02	BIPF3 060 NYL3	60	22	55	89	50	=	0,21
33-95/06	BIPF3 063 PCL3	63	22	55	89	40	=	0,18
33-95/07	BIPF3 063 NPL3	63	22	55	89	50	=	0,65
33-95/08	BIPF3 080 PCL3	80	24	67	108	50	=	0,24
33-95/1	BIPF3 080 PGL3	80	21	67	108	50	=	0,24
33-95/2	BIPF3 080 NPL3	80	22	67	108	60	=	1,03
33-95/22	BIPF3 080 NYL3	80	22	67	108	60	=	0,27
33-95/26	BIPF3 100 PCL3	100	30	86	132	70	=	0,34
33-95/3	BIPF3 100 PGL3	100	28	86	132	70	=	0,34
33-95/4	BIPF3 100 NPL3	100	27	86	132	90	=	0,36
33-95/5	BIPF3 100 NYL3	100	28	86	132	90	=	0,34
33-95/54	BIPF3 125 PCL3	125	30	99	156	90	=	0,43
33-95/6	BIPF3 125 PGL3	125	28	99	156	80	=	0,43
33-95/8	BIPF3 125 NPL3	125	27	99	156	100	=	0,53
33-95/9	BIPF3 125 NYL3	125	28	99	156	100	=	0,41