CATEGORIA PRODUCTO

AEG4



AEG: Rotantes modelo A - Fijación por espiga cilíndrica E - Giratorios G

AG: SOPORTES MODELO A - GIRATORIOS G
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por espiga cilíndrica E (de aplicación interna) (AEG)
Por adaptador tubular A (de aplicación externa) (AAG)
Soporte de acero estampado de 3,0 mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

RUEDAS QUE SE MONTAN:
Núcleo de acero estampado y zincado con bandaje de goma color negro y rodamiento de rodillos cilíndricos. ERG.
Incorporan placas anti-hilos de acero zincado brillante.

SISTEMAS DE BLOCAJE

AG-FD: ROTANTES MODELO AG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simult neo del giro de la rueda y del soporte (se incorpora como estándar).

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G' (mm)	H (mm)	Kg	(kg)
34-912	AEG4 200 EGR4 D35	200	48	155	240	200	4,79
34-918/4	AEG4 200 EGR4 D40	200	48	155	240	200	4,79
34-922	AAG4 200 EGR4 D45	200	48	155	240	200	4,79
34-928/4	AAG4 200 EGR4 D55	200	48	155	240	200	4,79