



BI - Rotantes Modelo B en Acero Inoxidable I
Sujeción por Pletina P

SOPORTES MODELO BIP

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933
M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y
ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BPG

Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por
cazoletas envolventes.

SOPORTES FIJOS BTF3

Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	-					+
	Ruido:	-					+
	Protección suelo:	-					+
	Resistencia rodadura:	-					+
	Velocidad máxima:	4 Km/h					
	Temperatura de trabajo:	-25 a 80 °C					

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 H (mm)	 Kg		 (kg)
33-94/02	BIPG3 060 NYL3	60	22	55	89	50	==	0,23
33-94/02-FD	BIPG3 060 NYL3-FD	60	22	84	89	50	==	0,38
33-94/22	BIPG3 080 NYL3	80	22	67	108	60	==	0,30
33-94/22-FD	BIPG3 080 NYL3-FD	80	22	84	108	60	==	0,44
33-94/5	BIPG3 100 NYL3	100	28	86	132	90	==	0,37
33-94/5-FD	BIPG3 100 NYL3-FD	100	28	106	132	90	==	0,52
33-94/9	BIPG3 125 NYL3	125	28	99	156	100	==	0,46
33-94/9-FD	BIPG3 125 NYL3-FD	125	28	106	156	100	==	0,59
33-95/02	BIPF3 060 NYL3	60	22	55	89	50	==	0,21
33-95/22	BIPF3 080 NYL3	80	22	67	108	60	==	0,27
33-95/5	BIPF3 100 NYL3	100	28	86	132	90	==	0,34
33-95/9	BIPF3 125 NYL3	125	28	99	156	100	==	0,41