CATEGORIA PRODUCTO

BiPG3 - NP



BI - Rotantes Modelo B en Acero Inoxidable I Sujeción por Pletina P

SOPORTES MODELO BIP
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BPG
Doble hilera de bolas (de acero INOX 420B) protegidas por cazoletas envolventes.

SOPORTES FIJOS BTF3
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.

Propiedades de la rueda

Di
Ruido:
Protección suelo:
Resistencia rodadura:
Velocidad máxima: 4 Km/h
Temperatura de trabajo: -30 a 80 ‘

Codigo	Referencia	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)	Kg	(kg)
33-94/07	BIPG3 063 NPL3	63	22	55	89	50	0,67
33-94/07-FD	BIPG3 063 NPL3-FD	63	22	84	89	50	0,82
33-94/2	BIPG3 080 NPL3	80	22	67	108	60	1,06
33-94/2-FD	BIPG3 080 NPL3-FD	80	22	84	108	60	1,20
33-94/4	BIPG3 100 NPL3	100	27	86	132	90	0,39
33-94/4-FD	BIPG3 100 NPL3-FD	100	27	106	132	90	0,54
33-94/8	BIPG3 125 NPL3	125	27	99	156	100	0,58
33-94/8-FD	BIPG3 125 NPL3-FD	125	27	106	156	100	0,71
33-95/07	BIPF3 063 NPL3	63	22	55	89	50	0,65
33-95/2	BIPF3 080 NPL3	80	22	67	108	60	1,03
33-95/4	BIPF3 100 NPL3	100	27	86	132	90	0,36
33-95/8	BIPF3 125 NPL3	125	27	99	156	100	0,53