

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 74-464/03

REF. HANDY 1300/3300



## Datos Técnicos

Altura de Plataforma (m)	3,3
Altura de Trabajo (m)	5,3
Altura del Andamio (m)	4,3
Peso	 202,32 (kg)

### Particularidades:

- El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
- Las plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar.
- Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro
- La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.
- Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m<sup>2</sup> carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.

