

FICHA DE PRODUCTO







COD. 28-172/4

REF. BPG2 080 PLL2/BL

 **GAYNER®**



Datos técnicos

Diametro de rueda		80 mm
Ancho de banda		22 mm
Tamaño pletina		
Distancia entre agujeros		
Tornillo de sujeción		
Altura total		104 mm
Radio de giro		70 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		65 Kg
Temperatura de trabajo		5 a 80 °C
Peso		0,31 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		

Modelo rueda: **PP**

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de polipropileno.

APLICACIONES:

En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.

PROPIEDADES:

Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50°C.

PRECAUCIONES:

Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

Propiedades de la rueda

 Ruido:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+
 Protección suelo:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
 Resistencia rodadura:	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+

Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte:

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:

Sujeción del soporte en tres versiones: por pletina (BPG).

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor, excepto \varnothing 40 mm. de 1,5 mm. Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Acabado del soporte: zincado brillante.

RUEDAS QUE SE MONTAN::

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.