FICHA DE PRODUCTO


COD. 37-812

REF. QPLG7 300 ESB6



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	300 mm
Ancho de banda	B	93 mm
Tamaño pletina		175x140 mm
Distancia entre agujeros		140x105 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		355 mm
Radio de Giro		235 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga	Kg	700 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso	(kg)	9,95 Kg
Velocidad máxima		25 Km/h
Dureza de la banda		65 ±3° SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Núcleo de acero estampado y zincado, bandaje neumático de caucho sólido elástico color negro.
Banda de rodadura blanda 65±3° SHORE A.
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para el transporte de mercancia pesada y se desee proteger la carga.
Adecuada para tracción mecánica.
PROPIEDADES:
Bandaje diseñado para una mejor tracción y una baja resistencia a la rodadura.
Caucho exterior blando para un mayor confort de conducción y reduccción de mantenimiento del equipo.
Caucho interior de más dureza para conseguir una baja deflexión y una excelente estabilidad.
Absorción de golpes y vibraciones.

Modelo soporte: **QLPG7**

SOPORTES MODELO QPL7::
Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción por pletina de 4 agujeros.
Acabado: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS QPLG7::
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engresador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.
SOPORTES FIJOS QPLF7::
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.