FICHA DE PRODUCTO


COD. 37-44-FD

REF. QPG7 125 HVB6-FD



Datos técnicos	
Diametro de rueda	125 mm
Ancho de banda	50 mm
Tamaño pletina	138x110 mm
Distancia entre agujeros	105x75/80 mm
Tornillo de sujeción	M10
Altura total	175 mm
Radio de Giro con Rotante	120
Tipo de eje	
Capacidad de carga	550 Kg
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Peso	4,70 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h
Dureza de la banda	92 ±3° SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
Banda de rodadura semidura (92 ±3° SHORE A).
Buje con cojinete a bolas.PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.

Modelo soporte: **QPG7-FD**

SOPORTES MODELO QP7:
Soportes de acero (estampado) y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS QPG7:
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmotar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.
SOPORTES FIJOS QPF7:
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.