FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-628/3-FD

REF. FTG4 100 TTT4-FD

Datos técnicos	
Diametro de rueda	100 mm
Ancho de banda	35 mm
Diámetro cabeza giratoria	76 mm
Tornillo de sujeción	M12
Altura total	125,5 mm
Radio de Giro con Rotante	120
Tipo de eje	=
Capacidad de carga	180 Kg
Temperatura de trabajo	-40 a 350 ºC
Peso	0,95 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h
Dureza de la banda	90 ±5º SHORE D

Propiedades de la rueda

Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas temperaturas: Termofort ®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +350°C en servicio continuo con picos de hasta +400°C).
Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados en las ruedas.
Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).
APLICACIONES:
Certificadas para el uso en industria alimentaria: no desprende gases tóxicos.
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...
PROPIEDADES:
Excelente resistencia al agua, disolventes, aceites, ácidos, etc.
Garantizan una alta resistencia a los impactos térmicos debidos a incrementos o decrementos rápidos de la temperatura.
PRECAUCIONES:
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

Modelo soporte: **FTG4-FD**

SOPORTES MODELO FT4:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60mm.
Casquillo ø12x8,2x46mm.
Acabados: Zincado plateado.
SOPORTES GIRATORIOS FTG4:
Doble hilera de bolas (de acero cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.