# FICHA DE PRODUCTO


## COD. 34-103/750

### REF. MIPF4 160 PCL4



| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 160 mm |
| Ancho de banda | B | 38 mm |
| Tamaño pletina | | 129x108 mm |
| Distancia entre agujeros | | 105x80 mm |
| Tornillo de sujeción | | M10 |
| Altura total | | 197 mm |
| Radio de Giro | | 127 mm |
| Tipo de eje | | = |
| Capacidad de carga | Kg | 170 Kg |
| Temperatura de trabajo | | -20 a 60 ºC |
| Peso | (kg) | 1,08 Kg |
| Velocidad máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la banda | | 80 ±4º SHORE A |

**Propiedades de la rueda**




**Dimensiones adicionales del soporte**




Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

## Modelo soporte: **MIPF4**

**SOPORTES MODELO MIP:**
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.
**SOPORTES GIRATORIOS MIPG4:**
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.
**SOPORTES FIJOS MIPF4:**
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.