FICHA DE PRODUCTO


COD. 34-102/760-FD

REF. MIPG4 200 PCL4-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	200 mm
Ancho de banda	B	45 mm
Tamaño pletina		129x108 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		240 mm
Radio de Giro con Rotante		150
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	200 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	2,15 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		80 ±4º SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Modelo soporte: **MIPG4-FD**

SOPORTES MODELO MIP:
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MIPG4:
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.
SOPORTES FIJOS MIPF4:
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.