FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-099/1

REF. MPF4 200 PGL4

Datos técnicos

Diametro de rueda	200 mm
Ancho de banda	48 mm
Tamaño pletina	137x103 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Tornillo de sujeción	M10
Altura total	240 mm
Radio de Giro	155 mm
Tipo de eje	=
Capacidad de carga	200 Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Peso	1,28 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h
Dureza de la banda	80 ±4º SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda (82 ± 3 Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.
Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 24, y su función es la misma.
OPCIONAL:
Bandaje de goma color gris. Consultar referencias, precios y plazos.
APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

Modelo soporte: **MPF4**

SOPORTES MODELO MP:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MPG4:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero.
SOPORTES FIJOS MPF4:
Soportes de acero (estampado).