FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-082/14

REF. MTG4 100 PGL4



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de banda	B	30 mm
Diámetro cabeza giratoria		72 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		128 mm
Radio de Giro		91 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	70 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,52 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		80 ±4º SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda (82 ± 3 Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.
Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 24, y su función es la misma.
OPCIONAL:
Bandaje de goma color gris. Consultar referencias, precios y plazos.
APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

Modelo soporte: **MTG4**

SOPORTES MODELO MT4:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MTG4:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.