# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 34-082/10

### REF. MTG4 100 PCL4



| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 100 mm |
| Ancho de banda | B | 30 mm |
| Diámetro cabeza giratoria | | 72 mm |
| Tornillo de sujeción | | M12 |
| Altura total | | 128 mm |
| Radio de Giro | | 91 mm |
| Tipo de eje | | = |
| Capacidad de carga | Kg | 100 Kg |
| Temperatura de trabajo | | -20 a 60 ºC |
| Peso | (kg) | 0,52 Kg |
| Velocidad máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la banda | | 80 ±4º SHORE A |

**Propiedades de la rueda**




**Dimensiones adicionales del soporte**




Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

## Modelo soporte: **MTG4**

**SOPORTES MODELO MT4:**
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.
**SOPORTES GIRATORIOS MTG4:**
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.