FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-988/2

REF. SNPG3 100 PSB3



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de banda	B	32 mm
Tamaño pletina		92x64 mm
Distancia entre agujeros		76/70x45 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		170 mm
Radio de Giro		86 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga	Kg	80 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso	(kg)	0,46 Kg
Velocidad máxima		Km/h
Dureza de la banda		70 ±4° SHORE A

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

Propiedades de la rueda

	-				+
Dureza:	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **SNPG3**

SNG: SOPORTES MODELO SN - GIRATORIOS G:
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(SNTG)**: M12
Por pletina **(SNPG)** de 3mm de espesor.
Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.
SNG-FD: SOPORTES MODELO SNG - FRENO DOBLE FD::
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y remache.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete a bolas y placas anti-hilos.
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades: Caucho elástico, rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos. Absorción de golpes y vibraciones.