# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 33-980/2

### REF. SNTG3 100 PSB3



| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 100 mm |
| Ancho de banda | B | 32 mm |
| Diámetro cabeza giratoria | | 60 mm |
| Tornillo de sujeción | | M12 |
| Altura total | | 137 mm |
| Radio de Giro | | 86 mm |
| Tipo de eje | | |
| Capacidad de carga | Kg | 80 Kg |
| Temperatura de trabajo | | -20 a 60 ºC |
| Peso | (kg) | 0,46 Kg |
| Velocidad máxima | | Km/h |
| Dureza de la banda | | 70 ±4º SHORE A |

**Propiedades de la rueda**




Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

## Modelo soporte: **SNTG3**

**SNG: SOPORTES MODELO SN - GIRATORIOS G:**
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(SNTG)**: M12
Por pletina **(SNPG)** de 3mm de espesor.
Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.
**SNG-FD: SOPORTES MODELO SNG - FRENO DOBLE FD::**
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
**RUEDAS QUE SE MONTAN::**
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y remache.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete a bolas y placas anti-hilos.
**Núcleo:** Plástico color gris
**Banda:** Termo caucho elástico color gris (70 ±4º SHORE A)
**Temperatura:** -20ºC a +60ºC
**Propiedades:** Caucho elástico, rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos. Absorción de golpes y vibraciones.