

FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-974

REF. SPG3 125 PSL3



Datos técnicos		
Diametro de rueda		125 mm
Ancho de banda		32 mm
Tamaño pletina		77x67 mm
Distancia entre agujeros		61,5/56x51,5/46,5 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		160 mm
Radio de Giro		102,5 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		100 Kg
Temperatura de trabajo		
Peso		0,80 Kg
Velocidad máxima		Km/h

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

Propiedades de la rueda					
	Dureza:	-			+
	Ruido:	-			+
	Protección suelo:	-			+
	Resistencia rodadura:	-			+

Dimensiones adicionales del soporte				
3,0 mm	2,5 mm	36 mm	M8	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: SPG3

SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo (**STG**): M12
Por pletina (**SPG**): de 3mm. de espesor.
Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Robusto pivote central de acero Ø12 mm. (remachado) en soportes **SPG**.
FRENO SIMPLE FS:
Bloqueaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponibles en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN:
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Placas anti-hilos: Las ruedas con rodamientos de bolas* incorporan anti-hilos de plástico color gris.