

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-968/4-FD

REF. SPG3 125 PSB3-FD



## Datos técnicos

Diametro de rueda		80 mm
Ancho de banda		32 mm
Tamaño pletina		77x67 mm
Distancia entre agujeros		61,5/56x51,5/46,5 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		110 mm
Radio de Giro con Rotante		120
Tipo de eje		
Capacidad de carga		75 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,60 Kg
Velocidad máxima		Km/h
Dureza de la banda		70 ±4° SHORE A

## Propiedades de la rueda

	Dureza:	
	Ruido:	
	Protección suelo:	
	Resistencia rodadura:	

## Dimensiones adicionales del soporte

3,0 mm	2,5 mm	36 mm	M8

Ruedas fabricadas según normas europeas EN12530/12532.

## Modelo rueda:

### PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.

### PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

### APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

## Modelo soporte: SPG3-FD

### SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:

Sujeción de los soportes en dos versiones:

Por tornillo (STG): M12

Por pletina (SPG): de 3mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central de acero ø12 mm. (remachado) en soportes SPG:

### FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte:

Disponibles en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

### RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

**Placas anti-hilos:** Las ruedas con rodamientos de bolas\* incorporan anti-hilos de plástico color gris.