FICHA DE PRODUCTO


COD. 33-968/4

REF. SPG3 080 PSB3



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	80 mm
Ancho de banda	B	32 mm
Tamaño pletina		77x67 mm
Distancia entre agujeros		61,5/56x51,5/46,5 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		110 mm
Radio de Giro		76 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga	Kg	75 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso	(kg)	0,60 Kg
Velocidad máxima		Km/h
Dureza de la banda		70 ±4° SHORE A

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

Modelo soporte: **SPG3**

SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(STG):**: M12
Por pletina **(SPG):** de 3mm. de espesor.
Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Robusto pivote central de acero ø12 mm. (remachado) en soportes **SPG:**.
FRENO SIMPLE FS::
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD:** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Placas anti-hilos: Las ruedas con rodamientos de bolas* incorporan anti-hilos de plástico color gris.