

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-966-FD

REF. STG3 125 PSB3-FD



## Datos técnicos

Diametro de rueda		125 mm
Ancho de banda		32 mm
Diámetro cabeza giratoria		62 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		160 mm
Radio de Giro con Rotante		134
Tipo de eje		
Capacidad de carga		100 Kg
Temperatura de trabajo		
Peso		0,85 Kg
Velocidad máxima		Km/h

## Modelo rueda:

### PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.

### PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

### APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

## Propiedades de la rueda

	Dureza:					
	Ruido:					
	Protección suelo:					
	Resistencia rodadura:					

## Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas EN12530/12532.

## Modelo soporte: STG3-FD

### SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:

Sujeción de los soportes en dos versiones:

Por tornillo (STG): M12

Por pletina (SPG): de 3mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central de acero ø12 mm. (remachado) en soportes SPG:

### FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte:

Disponibles en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

### RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

**Placas anti-hilos:** Las ruedas con rodamientos de bolas\* incorporan anti-hilos de plástico color gris.