# FICHA DE PRODUCTO


## COD. 33-78/6

### REF. BPG3 063 PCL3



| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 63 mm |
| Ancho de banda | B | 22 mm |
| Tamaño pletina | | 60x60 mm |
| Distancia entre agujeros | | 45x45 mm |
| Tornillo de sujeción | | M6 |
| Altura total | | 89 mm |
| Radio de Giro | | 55 mm |
| Tipo de eje | | = |
| Capacidad de carga | Kg | 40 Kg |
| Temperatura de trabajo | | -20 a 60 °C |
| Peso | (kg) | 0,19 Kg |
| Velocidad máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la banda | | 80 ±4° SHORE A |

**Propiedades de la rueda**




**Dimensiones adicionales del soporte**




Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

## Modelo soporte: **BPG3**

**SOPORTES MODELO BP:**
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados: zincado brillante.
**SOPORTES GIRATORIOS BPG:**
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.Robusto pivote central (remachado) de acero ø12mm.
**SOPORTES FIJOS BTF3:**
Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.