FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-70/2

REF. BTG3 100 PGL3

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de banda	B	28 mm
Diámetro cabeza giratoria		58 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		132 mm
Radio de Giro		86 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	70 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,60 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		75 ±4º SHORE A



Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular (75 ±4° Shore A) montado (a presión) sobre núcleo de plástico.
Goma de calidad superior a sus equvalentes en termo-caucho (PC).
ACABADOS:
Núcleo color negro (PGL) o color gris (PGB), excepto rueda 040 PGL2, cuyo núcleo es de color blanco.
OPCIONAL:
Bandaje de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados, consultar página 14.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Modelo soporte: **BTG3**

SOPORTES MODELO BT3:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS BTG3:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
SOPORTES FIJOS BTF3:
Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.