

FICHA DE PRODUCTO

COD. 29-234

REF. BDPG2 075 PCL2



Datos técnicos		
Diametro de rueda		75 mm
Ancho de banda		24+24 mm
Tamaño pletina		60x60 mm
Distancia entre agujeros		35/46x35/46 mm
Tornillo de sujeción		M6
Altura total		99 mm
Radio de Giro		69 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		100 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,52 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	-		+
	Ruido:	-		+
	Protección suelo:	-		+
	Resistencia rodadura:	-		+

Dimensiones adicionales del soporte			
2,0 mm	1,5 mm	58 mm	M8

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: BDPG2

BDG: SOPORTE MODELO B - RUEDA DOBLE D - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BDTG): y por pletina (BDPG):
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor y 2 mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BDG-FD: SOPORTE MODELO BDG - FRENO DOBLE FD:
Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.