# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 29-230

### REF. BDPG2 075 PLL2

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Diametro de rueda | 75 mm |
| Ancho de banda | 22+22 mm |
| Tamaño pletina | 60x60 mm |
| Distancia entre agujeros | 35/46x35/46 mm |
| Tornillo de sujeción | M6 |
| Altura total | 99 mm |
| Radio de Giro | 69 mm |
| Tipo de eje | |
| Capacidad de carga | 100 Kg |
| Temperatura de trabajo | 5 a 80 ºC |
| Peso | 0,52 Kg |
| Velocidad máxima | 4 Km/h |

**Propiedades de la rueda**

| | - | | | | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza: | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ruido: | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| Protección suelo: | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| Resistencia rodadura: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |

**Dimensiones adicionales del soporte**

| 2,0 mm | 1,5 mm | 58 mm | M8 |
|---|---|---|---|

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de polipropileno.
APLICACIONES:
En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.
PROPIEDADES:
Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50ºC.
PRECAUCIONES:
Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

## Modelo soporte: **BDPG2**

BDG: SOPORTE MODELO B - RUEDA DOBLE D - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BDTG): y por pletina (BDPG):.
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor y 2 mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BDG-FD: SOPORTE MODELO BDG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.