FICHA DE PRODUCTO

COD. 29-204-FD

REF. BDTG2 050 PCL2-FD



Datos técnicos	
Diametro de rueda	50 mm
Ancho de banda	18+18 mm
Diámetro cabeza giratoria	40 mm
Tornillo de sujeción	M10
Altura total	73 mm
Radio de Giro con Rotante	85
Tipo de eje	
Capacidad de carga	70 Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 60 ºC
Peso	0,48 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Modelo soporte: **BDTG2-FD**

BDG: SOPORTE MODELO B - RUEDA DOBLE D - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BDTG): y por pletina (BDPG):.
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor y 2 mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BDG-FD: SOPORTE MODELO BDG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.