FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-120-FD

REF. BTG2 100 PCL2-FD

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de banda	B	24 mm
Diámetro cabeza giratoria		40 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		121 mm
Radio de Giro con Rotante		100
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	70 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,44 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Modelo rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
OPCIONAL (*):
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Temperatura de utilización entre -20ºC a +80ºC.
Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **BTG2-FD**

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BTG): y por pletina (BPG):.
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F:
Sujeción del soporte por pletina