FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-116

REF. BTG2 080 PLL2

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	80 mm
Ancho de banda	B	24 mm
Diámetro cabeza giratoria		40 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		104 mm
Radio de Giro		68 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	65 Kg
Temperatura de trabajo		-5 a 80 ºC
Peso	(kg)	0,31 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda



Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de polipropileno.
APLICACIONES:
En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.
PROPIEDADES:
Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50ºC.
PRECAUCIONES:
Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

Modelo soporte: **BTG2**

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BTG): y por pletina (BPG):.
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F:
Sujeción del soporte por pletina (BPF):.
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.