FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-111/2

REF. STG2 065 PGL2

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	65 mm
Ancho de banda	B	21 mm
Diámetro cabeza giratoria		40 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		91 mm
Radio de Giro		62 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	35 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,28 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda

Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda (82 ± 3 Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.
Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 24, y su función es la misma.
OPCIONAL:
Bandaje de goma color gris. Consultar referencias, precios y plazos.
APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

Modelo soporte: **STG2**

SG: SOPORTE MODELO S - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte por tornillo (STG):.
Soporte de acero (estampado) de 2,0 mm. de espesor en ø65 y 75 mm y 2,5 en ø100 mm.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).
Acabado del soporte: zincado brillante.
SG-FS: SOPORTE MODELO SG - FRENO SIMPLE FS:
Blocaje de la rueda por pedal de Plástico.
Disponible en ø65, y ø75 mm. Añadir FS: a la referencia o al código numérico del rontante correspondiente.
SG-FD: SOPORTE MODELO SG - FRENO DOBLE DB:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø100 mm. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas llevan cojinete liso y placas anti-hilos.