

# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 28-060-FS

REF. GPG2 050 PUL2-FS



| Datos técnicos            |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Diametro de rueda         |  | 50 mm       |
| Ancho de banda            |  | 20 mm       |
| Tamaño pletina            |  | 42x42 mm    |
| Distancia entre agujeros  |  | 32x32 mm    |
| Tornillo de sujeción      |  | M4          |
| Altura total              |  | 64 mm       |
| Radio de Giro con Rotante |  | 55          |
| Tipo de eje               |  | =           |
| Capacidad de carga        |  | 40 Kg       |
| Temperatura de trabajo    |  | -20 a 60 °C |
| Peso                      |  | 0,22 Kg     |
| Velocidad máxima          |  | 4 Km/h      |

### Modelo rueda:

**PARTICULARIDADES:**  
Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.  
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.  
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.  
Económicas y ligeras de peso.  
**OPCIONAL:**  
Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.  
**APLICACIONES:**  
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

| Propiedades de la rueda |   |  |  |   |
|-------------------------|---|--|--|---|
| Dureza:                 | - |  |  | + |
| Ruido:                  | - |  |  | + |
| Protección suelo:       | - |  |  | + |
| Resistencia rodadura:   | - |  |  | + |

| Dimensiones adicionales del soporte |        |       |    |
|-------------------------------------|--------|-------|----|
|                                     |        |       |    |
| 1,5 mm                              | 1,5 mm | 25 mm | M6 |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

### Modelo soporte: GPG2-FS

**GG: SOPORTE MODELO G - GIRATORIO G:**  
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (**GTG**): y por pletina (**GPG**):  
Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en Ø50 mm. y 2,0 mm. en Ø75 y 100 mm.  
Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en Ø50 mm. y 2 hileras en Ø75 y Ø100 mm.  
Acabado del soporte: cromado.  
**GG-FS: SOPORTE MODELO GG - FRENO SIMPLE FS:**  
Bloque de la rueda por pedal de Plástico.  
Disponibles en todos los diámetros. Añadir **FS**: a la referencia o al código numérico del rotante.  
**RUEDAS QUE SE MONTAN::**  
Núcleo de policarbonato traslúcido P y banda de rodadura de poliuretano traslúcido U.  
Las ruedas se sujetan al soporte sobre un eje de acero atornillado.  
Todas las ruedas llevan cojinete liso.